

経験と実績により厳選された信頼のストレージシステム

TrusRAIDシリーズ

高いスループットを実現。

iSCSI / FC / SASから使用目的に合わせて選択可能です。

3年保証
初年度
オンサイト
メンテ付

RoHS
指令適合



ラインナップ

iSCSI ホストI/F - SATA HDD 搭載モデル

SATA HDD 16台搭載

2TB HDD搭載

型番 RPI-2000SA16ES/A3U
参考価格 1,169,000円(税込)

1TB HDD搭載

型番 RPI-1000SA16ES/A3U
参考価格 898,000円(税込)

※コントローラ二重化モデルはお問合せください

モデル	3Uモデル SATA HDD 16台搭載	
項目	基本構成	
Host I/F	1Gb Ethernet × 4CH	
Host I/Fコネクタ	RJ-45 × 4	
HDD	SATAII(3Gbps) × 16台	
容量	RAID5+ホットスベア1台構成 (2TB HDD搭載時) 28TB (1TB HDD搭載時) 14TB	RAID6+ホットスベア1台構成 (2TB HDD搭載時) 26TB (1TB HDD搭載時) 13TB
キャッシュ	512MB(ファームウェア部含む)	
RAIDレベル	0/1/0+1/3/5/6/No RAID	
本体寸法	482.6(W) × 131(H) × 504.3(D)mm	
重量	42.5Kg	
電源	入力:AC100V(47~62Hz) 出力:530W(VA)	
消費電力	最大447W(453VA)	アイドル時293W(298VA)
エネルギー消費効率	0.144232689	
省エネ法に基づく表記	i	
標準添付ケーブル	シリアルケーブル×1、電源ケーブル×2、イーサネットケーブル×1	

FC ホストI/F (8Gbit) - SATA・SAS HDD 搭載モデル

SATA HDD 16台搭載

2TGB HDD搭載

型番 RPI-2000SS16FC/C3US
参考価格 1,478,000円(税込)

1TB HDD搭載

型番 RPI-1000SS16FC/C3US
参考価格 1,129,000円(税込)

SAS HDD 16台搭載

450GB HDD搭載

型番 RPI-450SS16FC/C3US
参考価格 1,998,000円(税込)

300GB HDD搭載

型番 RPI-300SS16FC/C3US
参考価格 1,668,000円(税込)

※コントローラ二重化モデルはお問合せください

モデル	3Uモデル SATA HDD 16台搭載	3Uモデル SAS HDD 16台搭載
項目	基本構成	
Host I/F	FC 8Gbps × 2CH	
Host I/Fコネクタ	SFPスロット × 2	
HDD	SATAII(3Gb/s) × 16台	SAS(3Gb/s) × 16台
容量	RAID5+ホットスベア1台構成 (2TB HDD搭載時) 28TB (1TB HDD搭載時) 14TB RAID6+ホットスベア1台構成 (500GB HDD搭載時) 26TB (1TB HDD搭載時) 13TB	RAID5+ホットスベア1台構成 (450GB HDD搭載時) 6.3TB (300GB HDD搭載時) 4.2TB RAID6+ホットスベア1台構成 (450GB HDD搭載時) 5.85TB (300GB HDD搭載時) 3.9TB
キャッシュ	1GB(ファームウェア部含む)	
RAIDレベル	0/0+1/3/5/6/No RAID	
本体寸法(mm)	482.6(W) × 131(H) × 504.3(D)	
重量	42.5Kg	
電源	入力:AC100V(47~62Hz)	
消費電力	最大447W(453VA) アイドル時287W(292VA)	最大521W(527VA) アイドル時367W(372VA)
エネルギー消費効率	0.144232689	
省エネ法に基づく表記	i	
標準添付ケーブル	シリアルケーブル×1、電源ケーブル×2、FCケーブル×1、LC型SFPモジュール×1	

SAS ホストI/F - SATA・SAS HDD 搭載モデル

SATA HDD 16台搭載

2TB HDD搭載

型番 RPI-2000SS16WS12/A3U
参考価格 1,180,000円(税込)

1TB HDD搭載

型番 RPI-1000SS16WS12/A3U
参考価格 990,000円(税込)

SAS HDD 16台搭載

450GB HDD搭載

型番 RPI-450SS16WS12/A3U
参考価格 1,980,000円(税込)

300GB HDD搭載

型番 RPI-300SS16WS12/A3U
参考価格 1,680,000円(税込)

※コントローラ二重化モデルはお問合せください

モデル	3Uモデル SATA HDD 16台搭載	3Uモデル SAS HDD 16台搭載
項目	基本構成	
Host I/F	WIDE SAS (3Gbps×4) ×2CH	
Host I/Fコネクタ	SFF-8470 ×2 (IN/OUTset ×2CH)	
HDD	SATAII(3Gbps) ×16台	SAS(3Gbps) ×16台
容量	RAID5+ホットスベア1台構成 (2TB HDD搭載時) 28TB (1TB HDD搭載時) 14TB	RAID5+ホットスベア1台構成 (450GB HDD搭載時) 6.3TB (300GB HDD搭載時) 4.2TB
	RAID6+ホットスベア1台構成 (2TB HDD搭載時) 26TB (1TB HDD搭載時) 13TB	RAID6+ホットスベア1台構成 (450GB HDD搭載時) 5.85TB (300GB HDD搭載時) 3.9TB
キャッシュ	512MB(ファームウェア部含む)	
RAIDレベル	0/1/0+1/3/5/6/No RAID	
本体寸法	482.6(W) × 131(H) × 504.3(D)mm	
重量	42.5Kg	
電源	入力:AC100V(47~62Hz) 出力:530W(VA)	
消費電力	最大447W(453VA)	アイドル時293W(298VA)
エネルギー消費効率	0.144232689	
省エネ法に基づく表記	i	
標準添付ケーブル	シリアルケーブル×1、電源ケーブル×2、イーサネットケーブル×1	

JBOD - SATA HDD搭載モデル

SATA HDD 16台搭載

2TB HDD搭載

型番 RPI-2000SS16JB/A3US
参考価格 990,000円(税込)

1TB HDD搭載


型番 RPI-1000SS16JB/A3US
参考価格 728,000円(税込)

※コントローラ二重化モデルはお問合せください

RAID装置のホストバス

■ FC(ファイバーチャネル)

多数のRAID装置へのバスを冗長化し安定した動作を実現できるファイバーチャネル接続は、特にお奨めできるホストバスです。




■ iSCSI(イーサネットSCSI)

一般のイーサネットネットワークでSCSIプロトコルでのデータ転送を実現する方式です。安価なネットワーク型ストレージ接続を構築でき、特にストレージパフォーマンスを要求しないシステムでの利用に向いています。



■ SAS(シリアルSCSI)

従来のパラレルSCSIでの転送速度限界を超える新規SCSIバスです。3Gbps×4本を束ねて接続するWIDE SASによって、トータルのデータ転送速度は12Gbpsと最速です。FCのネットワーク型ストレージ接続(多対多)に対し、1対多接続に向けたホストバスと言えます。



ホストバスアダプタWIDE SAS タイプ

PCI-Express デュアルポート
型番 SAS3801E
参考価格 57,500円(税込)



対応機種	SUN、PC
最大転送レート	4Gbit/s
コネクタ形状	SFF-8088
コネクタ数	1

ホストバスアダプタ 8Gbps FCタイプ

PCI-Express シングルポート
型番 QLE2560-CK
参考価格 204,500円(税込)



PCI-Express デュアルポート
型番 QLE2562-CK
参考価格 289,000円(税込)

対応機種	SUN、PC
最大転送レート	8Gbit/s
コネクタ形状	LC
コネクタ数	1

8Gbps FC-スイッチ SANbox5800V

型番 SB5802V-08A
参考価格 998,000円(税込)



※別途別売のSFP SFP8-SW-1PK 63,000円(税込)がポート数分必要となります。

ポート数	SUN、PC
ポートインターフェース	SFP
電源仕様	100~240VAC、50~60Hz
ホームファクター	19インチラックマウント

お問合せはこちら

Tel. 03-3251-2600

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-18-13
秋葉原タイビル9F ぶらっとホーム株式会社 営業部
Mail. sales@plathome.co.jp / Fax. 03-3251-2602

trusraid

検索

Plat'Home



ぶらっとホームでは、サーバー、コンピュータ周辺機器の設計・開発・製造・販売・保守及びソリューション提供におけるあらゆる面で、市民社会の一員であるにとどまらず地球市民として、環境保護のために自らの役割を考え行動します。