

Intel Celeron 700MHz x1 128MB (128MB SDRAM x1) 10BASE-T/100BASE-TX x1

# Standard/BX

Standard SERIES

Standard/BXは、Intel Celeron Processor 採用のシングルプロセッサモデルです。

手軽に大容量が確保出来るIDEがベースです。低価格でありながらハードディスクの長寿命化を実現する冷却ファンや、国産電源の採用などで高い信頼性を確保しており、サーバとしてもお使い頂ける高い信頼性を確保しています。

もちろん、オープンソースOSでも動作検証済みのインターフェースボードを搭載しております。

オフィスでのパーソナルマシンから、エンジニアリング、サーバまで幅広くお使い頂けるまさに“Standard”なマシンです。

## 対応OS

FreeBSD 4.3  
Red Hat Linux 6.2J Deluxe  
Red Hat Linux 7.0J Deluxe  
Red Hat Linux 7.1J Deluxe  
Vine Linux 2.1CR  
Kondara MNU/Linux 2000  
Slackware 8  
Solaris 8 for Intel NFS Client PKG w/2CPU License  
Windows 98 SE  
Windows NT Workstation 4.0J / Server 4.0J  
Windows 2000 Professional / Server

¥98,000

## Basic Spec

CASE	Chenbro A2011-20F ATX Case
M/B	ASUSTeK CUBX-L
CPU	Intel(R) Celeron(R) Processor 700MHz x1
MEMORY	128MB (128MB SDRAM x1)
VIDEO	Matrox Millennium G200 8MB SDRAM AGP
□Network	Intel(R) PRO/100+ Management Adapter
IDE HDD	40GB (E-IDE 40GB x1, 5400rpm)
FDD	3.5inch 2-MODE (1.44MB/720KB)
CD-ROM	48X internal E-IDE/ATAPI CD-ROM drive
K/B	SEIJIN SKR-2233 (JP 109key)
MOUSE	Logitech 3Button Mouse PS/2
PS UNIT	210W (Nipron PCSD-150-X2S)

\*仕様は予告なく変更する事がございます。登場する社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。  
2002/1/17

## 製品仕様

プロセッサ	タイプ 搭載数 フロントサイドバス L2キャッシュ	Intel(R) Celeron(R) Processor 700MHz 1 (シングルプロセッサ構成) 66MHz 128KB
主記憶装置	標準内容 DIMM装着状況 DIMM総ソケット数	128MB (PC100 168pin SDRAM DIMM) 128MB × 1 4 (1ソケットには装着済、最大容量1GB)※2
マザーボード		ASUSTeK CUBX-L (Intel 440BX chipset)
ビデオ・メモリ/容量		Matrox Millennium G200 8MB SDRAM AGP
ネットワーク・インターフェース	タイプ コントローラ	Intel(R) PRO/100+ Management Adapter Intel(R) 82559 (10BASE-T/100BASE-TX)
補助記憶装置(内蔵)	FDD 標準HDD容量 CD-ROM	3.5インチ (1.44MB/720KB) × 1ドライブ 40GB (E-IDE, 5400rpm) × 1ドライブ 最大48倍速 ATAPI CD-ROM × 1ドライブ
ストレージ・ベイ(空)	5.25インチ・ハーフハイト 3.5インチ・1インチハイト外部 3.5インチ・1インチハイト内部	3 (2) 2 (1) 3 (2)
バススロット(空)	PCI/ISA PCI [33MHz] ISA AGP 合計(空きスロット)	1 (1) ※1 4 (3) ※1 1 (1) 1 (0) 7 (5) ※1
インターフェース	シリアル USB パラレル キーボード マウス ディスプレイ	D-sub 9pin × 2 2 (ただし工場出荷時はDisable) D-sub 25pin × 1 (IEEE1284準拠) PS/2 (Mini DINメス6pin × 1) PS/2 (Mini DINメス6pin × 1) Mini D-sub 15pin × 1
本体寸法	サイズ 質量	幅220mm × 奥行454mm × 高さ471mm 14.4 kg
電源		210W (ニプロン社 国産電源 PCSD-150-X2S)
ケース		Chenbro A2011-20F (ATX)
付属品・その他		マニュアル類・保証書・電源ケーブル
価格	基本構成価格	98,000円 ※3

オプションは別途御購入となります。ご相談下さい。

記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

※ 1: IRQ割り振りの関係ですべてのスロットが利用可能と言うわけではありません。  
※ 2: メモリ増設はご希望の容量によってあらかじめ搭載しているメモリーを取り外す必要がございます。  
※ 3: 上記の価格に消費税、配送料等は含まれておりません。本仕様構成での価格となります。  
※ 4: 拡張カードの仕様(長さ等)によっては入らない製品もございます。  
※ 5: パラレルI/FポートやSCSI I/Fポートを外出しにするオプションは拡張カード等により不可があります。



URL <http://www.plathome.co.jp/>  
FREE 0120-795-123 factory@plathome.co.jp  
マルチOS/PC-UNIXベンダー  
【本社】〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-6 ササゲビル TEL.03-3251-2600 FAX.03-3251-2602  
【店舗】〒101-0021 東京都千代田区外神田1-11-4 ミツワビル TEL.03-3251-7611 FAX.03-3251-7000

ぷらっとホーム株式会社