

Intel Pentium III 1GHz x1 256MB (256MB SDRAM x1) 10BASE-T/100BASE-TX x1

Standard/LE3

Standard SERIES

Standard/LE3は、Intel(R) Pentium(R) III 採用のシングルプロセッサモデル(最大2プロセッサ搭載可能)です。1.0GHzという高性能のプロセッサを搭載しながら、リーズナブルな価格でお求め頂けます。

Ultra-Wide SCSIストレージ、最大4GB搭載可能なメモリ、冷却ファンや、国産電源の採用などで高い信頼性を確保しており、サーバとしてもお使い頂ける高い信頼性を確保しています。

もちろん、オープンソースOSでも動作検証済みのインターフェースボードを搭載しております。

オフィスでのパーソナルマシンから、エンジニアリング、サーバまで幅広くお使い頂けるまさに"Standard"なマシンです。

対応OS

Red Hat Linux 6.2J Deluxe
Red Hat Linux 7.0J Deluxe
TurboLinux Server 6.5J
Vine Linux 2.1CR
Solaris 8 for Intel(R) NFS Client PKG w/2CPU License
Windows NT Workstation 4.0J / Server 4.0J
Windows 2000 Professional / Server

¥252,000

Basic Spec

CASE	Chenbro A2011-20F ATX Case
M/B	Intel(R) STL2 Server Board
CPU	Intel(R) Pentium(R) III Processor 1.0GHz x1
MEMORY	256MB (256MB SDRAM x1)
VIDEO	ATI Rage XL 8MB PCI
Network	Onboard Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller
SCSI HDD	9GB (9GB x1 68pin/7200rpm)
FDD	3.5inch 2-MODE (1.44MB/720KB)
CD-ROM	Plextor PX-40Tsi/UW (40X internal UW-SCSI CD-ROM drive)
K/B	SEIJIN SKR-2233 (JP 109key)
MOUSE	Logitech 3Button Mouse PS/2
PS UNIT	300W (Nipron PCSD-300-X2S)

*仕様は予告なく変更する事がございます。登場する社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
2002/1/17

製品仕様

プロセッサ	タイプ 搭載数 フロントサイドバス L2キャッシュ	Intel(R) Pentium(R) III Processor 1GHz 1 (シングルプロセッサ構成: 最大2基まで搭載可能) 133MHz 256KB
主記憶装置	標準内容 DIMM装着状況 DIMM総ソケット数	256MB (PC133対応 168pin Registered SDRAM DIMM) 256MB x 1 4 (1ソケットには装着済、最大容量4GB)※2
マザーボード		Intel(R) STL2 Server Board (ServerWorks Serverset III LE)
ビデオ・メモリ/容量		ATI Rage XL 8MB SDRAM PCI
ネットワーク・インターフェース	タイプ コントローラ	オンボード Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller Intel(R) 82559 : 10BASE-TX/100BASE-TX
SCSIインターフェース	コントローラ	AIC-7899
補助記憶装置(内蔵)	FDD 標準HDD容量 CD-ROM	3.5インチ (1.44MB/720KB) x 1ドライブ 9GB (68pin, 7200rpm) x 1ドライブ 最大40倍速 SCSI CD-ROM x 1ドライブ
ストレージ・ベイ(空)	5.25インチ・ハーフハイト 3.5インチ・1インチハイト外部 3.5インチ・1インチハイト内部	3 (2) 2 (1) 3 (2)
バススロット(空きスロット)	PCI [64bit/66MHz] PCI [32bit/33MHz] ISA AGP 合計	2 (2) ※1 4 (3) ※1 0 (0) 0 (0) 6 (5) ※1
インターフェース	シリアル USB パラレル キーボード マウス ディスプレイ	D-sub 9pin x 2 2 (ただし工場出荷時はDisable) D-sub 25pin x 1 (IEEE1284準拠) PS/2 (Mini DINメス6pin x 1) PS/2 (Mini DINメス6pin x 1) Mini D-sub 15pin x 1
本体寸法	サイズ 質量	幅220mm x 奥行454mm x 高さ471mm 約16 kg
電源		300W (ニプロン社 国産電源 PCSD-300-X2S)
ケース		Chenbro A2011-20F (ATX)
付属品・その他		マニュアル類・保証書・電源ケーブル
価格	基本構成価格	252,000円 ※3

オプションは別途御購入となります、ご相談下さい。

記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

- ※ 1: IRQ割り振りの関係ですべてのスロットが利用可能と言うわけではありません。
- ※ 2: メモリー増設はご希望の容量によってあらかじめ搭載しているメモリーを取り外す必要がございます。
- ※ 3: 上記の価格に消費税、送料等は含まれておりません。本仕様構成での価格となります。
- ※ 4: 拡張カードの仕様(長さ等)によっては入らない製品もございます。
- ※ 5: パラレル/FポートやSCSI/Fポートを外出しにするオプションは拡張カード等により不可があります。



Plat'Home

URL <http://www.plathome.co.jp/>
FREE 0120-795-123 factory@plathome.co.jp

マルチOS/PC-UNIXベンダー
【本社】〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-6 ササゲビル TEL.03-3251-2600 FAX.03-3251-2602
【店舗】〒101-0021 東京都千代田区外神田1-11-4 ミツワビル TEL.03-3251-7611 FAX.03-3251-7000

ぶらっとホーム株式会社