

Intel Pentium III 800MHz x1 128MB (128MB SDRAM x1) 10BASE-T/100BASE-TX x2

Trus 2200

Trus 2200は、800MHzのIntel(R) Pentium(R) III Processorを搭載した(最大2プロセッサ搭載可能)高性能、高信頼マシンです。実績の440GXチップセットにより、各種オープンソースOSやWindows系OSに幅広く対応しています。Ultra2-Wide SCSIストレージ、最大2GB搭載可能なメモリ、デュアルPCIバスなど、最新サーバ・テクノロジーを備えたマザーボードを採用。またECCメモリ、冷却に優れたラックマウントケース、前面から保守可能なリムーバブルHDDなどを採用し、サーバ用途に対応できる高い信頼性を確保しています。WEBサーバからデータベースなど幅広い業務を支えます。

対応OS

FreeBSD 3.5.1
FreeBSD 4.3
Vine Linux 2.1CR
Red Hat Linux 6.2J Deluxe
Red Hat Linux 7.0J Deluxe
TurboLinux Server 6.5J
Miracle Linux Standard Edition 1.0
Windows NT Workstation 4.0J / Server 4.0J



¥228,000

Basical Spec	CASE	2U Rack Mount Case
	M/B	Intel(R) L440GX+ Server Board
	CPU	Intel(R) Pentium(R) III Processor 800MHz
	MEMORY	128MB (128MB SDRAM x 1)
	VIDEO	Onboard Cirrus Logic GD5480 2MB SGRAM
	SCSI	Onboard Adaptec Dual Channel Ultra-Wide/LVD
	HDD	18GB (18GB x1 SCA 80pin/10,000rpm)
	FDD	3.5inch 2-MODE x 1
	NETWORK	2ports (Onboard Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller & Intel(R) PRO/100+ Management Adaptor)



*仕様は予告なく変更する事がございます。登場する社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。

2002/1/18

製品仕様

プロセッサ	タイプ 内部周波数 外部周波数 L1キャッシュ L2キャッシュ	Intel(R) Pentium(R) III Processor 800MHz 800MHz 100MHz 32KB 256KB
主記憶装置	標準内容 DIMM装着状況 DIMM総スロット数	128MB PC100対応 168pin SDRAM DIMM 128MB x 1 4 (1スロットには装着済、最大容量2GB) ※2
マザーボード	チップセット	Intel(R) L440GX+ Server Board (Intel(R) 440GX AGPset)
グラフィック	コントローラ/VRAM容量	Cirrus Logic GD5480/2MB SGRAM (オンボード)
ネットワーク・インターフェース	タイプ1 タイプ2 伝送速度 コントローラ	Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller (オンボード) Intel(R) PRO/100+ Management Adaptor (PCI) 10BASE-T 100BASE-TX Intel(R) 82559 (両タイプとも同じ)
SCSIインターフェース	タイプ	Adaptec Dual Channel Ultra-Wide/LVD (オンボード)
補助記憶装置 (内蔵)	FDD 標準HDD容量	3.5インチ(1.44MB/720KB) x 1ドライブ 18GB (18GB x 1 SCA 80pin/10,000rpm)
ストレージ・ベイ(空)	5.25インチ・ハーフハイト(空) 3.5インチ・1インチハイト(空) 3.5インチ・1インチハイト(空)	1 (1) 1 (0)(外部) 4 (3) (リムーバブル)
バススロット(空)	PCI(空)	2 (1) ※1
インターフェース	シリアル IEEE1284準拠/パラレル ディスプレイ USB キーボード マウス	D-sub 9pin x 2 D-sub 25pin x 1 Mini D-sub 15pin x 1 2 (但し工場出荷時はDisable) PS/2 (Mini DINメス6pin) x 1 PS/2 (Mini DINメス6pin) x 1
本体寸法/重量	基本構成時	432mm(W) x 614mm(D) x 88mm(H) / 約14.3 Kg ※9
電源		300W x 1
ケース	フォームファクタ	19インチ 2Uサイズ ラックマウントケース
付属品・その他		マニュアル類・保証書・電源ケーブル・背面体支持プレート
基本構成価格		228,000円 ※3

記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

オプションは別途御購入となります。ご相談下さい。

※ 1: IRQ割り振りの関係ですべてのスロットが利用可能とならない場合があります。

※ 2: メモリー増設はご希望の容量によっては、標準搭載DIMMを取り外す必要があります。

※ 3: 上記の価格にオプション品、消費税、配送料等は含まれておりません。

※ 4: 記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

※ 5: オプションは別途御購入となります。ご相談下さい。

※ 6: HP SureStore DAT8e DDS-2対応外付はSolarisでの動作保証はしておりません。またメーカーサポート対象外になります。詳しくはご相談下さい。

※ 8: 19インチラックに収納の場合、前面ビスのみの装着では、自重にて筐体歪みや内部基板的の破損の恐れがございます。必ず添付の背面支持L字型サポート、もしくはラックメーカーから販売されているサポートアングル等にて支援下さい。

※ 9: 突起部分等は含まれません。

※ 10: Intel(R) Pentium(R) III Processor 1GHz 搭載時は周囲摂氏温度30度以下でご使用ください。



PlatHome

URL <http://www.plathome.co.jp/>
FREE 0120-795-123 factory@plathome.co.jp

マルチOS/PC-UNIXベンダー

ぷらっとホーム株式会社

[本社] 〒101-0021 東京都千代田区外神田2-4-6 ササゲビル TEL. 03-3251-2600 FAX. 03-3251-2602

[店舗] 〒101-0021 東京都千代田区外神田1-11-4 ミツワビル TEL. 03-3251-7611 FAX. 03-3251-7000