

Intel Pentium III 1.13GHz-S x1 128MB (64MB SDRAM x2) 10BASE-T/100BASE-TX x2

Trus-G11

Trus-G11は1Uのコンパクトな筐体で、1ランク上のパフォーマンスを実現します。最新のTualatinコア インテル(R) Pentium(R) IIIプロセッサとServerWorksのチップセットを採用し、オーバー1GHz Dualプロセッサ構成が可能です。

さらに144bit/133MHzメモリバス(ECC機能付き)と64bit/66MHzPCIバスを備え、最高のパフォーマンスを発揮します。また1Uの筐体に、最大3台のHDDを搭載することが可能です。RAIDオプションにより、RAID0、RAID1またはRAID5の構成をサポートします。

システム全体での冷却を追求し、ヒートシンク、メモリ、PCIカードすべてが、空気の流れを考慮して配置されています。専用の筐体との組み合わせにより、理想的な冷却システムを実現します。

対応OS
Red Hat Linux
Windows
Free BSD



¥258,000

Basical Spec

CASE	Intel(R) Server Chassis SR1200
M/B	Intel(R) Server Board SCB2 SCSI
CPU	Intel(R) Pentium(R) III Processor 1.13GHz-S
MEMORY	128MB (64MB SDRAM x 2)
VIDEO	Onboard ATI Rage XL 8MB SDRAM
SCSI	Onboard Adaptec Dual Channel Controller
HDD	36GB (36GB x1 SCA 80pin/10,000rpm)
FDD	3.5inch 2-MODE Slim Combo Drive x 1
NETWORK	Onboard Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller x 2

*仕様は予告なく変更する事がございます。登録する社名及び製品名は各社の商標または登録商標です。
2002/1/18

製品仕様

プロセッサ	タイプ 搭載数 内部周波数 外部周波数 L2キャッシュ	Intel(R) Pentium(R) III Processor 1.13GHz-S 1 (シングルプロセッサ構成、最大2基搭載可能。※5) 1.13GHz 133MHz 512KB
主記憶装置	標準内容 DIMM装着状況 DIMM総スロット数	128MB PC133対応 168pin Registered SDRAM DIMM 64MB x 2 6 (2スロットには装着済、最大容量6GB ※7)※2
マザーボード	タイプ チップセット	Intel(R) Server Board SCB2 SCSI ServerWorks ServerSet III HE-SL
グラフィック	コントローラ/VRAM容量	ATI Rage XL /2MB SDRAM (オンボード)
ネットワーク・インターフェース	タイプ 伝送速度 コントローラ	Intel(R) PRO/100+ Fast Ethernet Controller x 2 (オンボード) 10BASE-T / 100BASE-TX Intel(R) 82550 (両タイプとも同じ)
SCSIインターフェース	タイプ	Adaptec Dual Channel Controller (オンボード)
補助記憶装置(内蔵)	FDD 標準HDD容量	3.5インチ 2-mode (1.44MB/720KB) 薄型コンボドライブ x 1 36GB (36GB x 1 SCA 80pin/10,000rpm)
ストレージ・ベイ(空)	3.5インチ・1インチハイト(空) フレキシブル・ ドライブベイ(空)	2 (1) (リムーバブル) 1 (0) ※フレキシブル・ドライブベイにはFDD/CD-ROMコンボドライブが実装されていますが、取り外す事により、1インチハイト80ピンSCAタイプのHDDが実装可能です。*
バススロット(空)	PCI [64bit/66MHz] PCI [64bit/66MHz Low Profile] 合計(空きスロット)	1 (1) ※8 1 (1) 2 (2)
インターフェース	シリアル ディスプレイ USB キーボード/マウス	RJ45 x 2 Mini D-sub 15pin x 1 4(但し工場出荷時はDisable) PS/2 (Mini DINメス6pin) x 1 (付属のYケーブルにて、キーボードとマウスを接続します)
本体寸法/重量	基本構成時	430mm(W) x 609.2mm(D) x 43mm(H) ※1/ 約11.3 Kg
電源		250W x 1
ケース	フォームファクタ	19インチ 1Uサイズ ラックマウントケース
付属品・その他		マニュアル・保証書・電源ケーブル・PS/2 Yケーブル・固定ブラケット
基本構成価格		258,000円 ※3

オプションは別途御購入となります。ご相談下さい。

記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。

- ※ 1:突起部分等は含まれません。
 - ※ 2:メモリー増設はご希望の容量によっては、標準搭載DIMMを取り外す必要があります。
 - ※ 3:上記の価格にオプション品、消費税、配送料等は含まれておりません。
 - ※ 4:記載されている社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
 - ※ 5:オプションは別途御購入となります。ご相談下さい。
 - ※ 6:19インチラックに収納の場合、前面ビスのみの装着では、自重にて筐体歪みや内部基板の破損の恐れがございます。必ず付属の固定ブラケット、もしくはオプションのスライドレール等にて支持して下さい。
 - ※ 7:1GB DIMMが必要になります。1GB DIMMがリリースされるまでは最大3GBとなります。
 - ※ 8:以下の条件を満たしたPCIカードが搭載可能です。
 - ・PCI Specification 2.2に準拠した全長312mm以下のボード
 - ・電源が"3.3V"又は"Dual Voltage"タイプのボード
- (5V専用ボードはボードエッジ部分の切り欠きが異なりますので、スロットに実装できません)



URL <http://www.plathome.co.jp/>
FREE 0120-795-123 **factory@plathome.co.jp**
 マルチOS/PC-UNIXベンダー [本社] 〒101-0021 東京都千代田区外神田 2-4-6 ササゲビル TEL. 03-3251-2600 FAX. 03-3251-2602
 ぷらっとホーム株式会社 [店舗] 〒101-0021 東京都千代田区外神田 1-11-4 ミソワビル TEL. 03-3251-7611 FAX. 03-3251-7000